



## Cahier des charges

### Clôture SPAZIO

Les modules sont constitués de :

n°1 panneau de clôture

n°1 poteau

n°2 boulons

- o La clôture en caillebotis électrosoudé modèle SPAZIO est composée de profils verticaux en plat de 25x3 mm positionnés à un entraxe de 126 mm. Les entretoises sont constituées de ronds Ø 4,5 mm espacés de 132 mm (entraxe). Les bordures horizontales sont réalisées avec un plat de 25x3,5 mm avec bossage, plié aux extrémités afin de créer un support pour la fixation aux poteaux (longueur profil plié 60 mm avec trou oblong de 12x24 mm). Ces plats de bordure sont soudés aux profils verticaux par le procédé d'électrofusion.
- o Les poteaux sont fabriqués en plat de 60 mm avec une épaisseur de 7 mm, et sont pourvus de trous appropriés pour la fixation des panneaux.
- o Pour le montage des panneaux aux poteaux respectifs, il est prévu une boulonnerie composée d'écrous autocassants M10 et de vis tête ronde avec collet carré M10x25, le tout en acier inox AISI 304.

Les panneaux et les poteaux sont réalisés en acier S 235 JR (selon la norme UNI EN 10025).

Le revêtement est réalisé par galvanisation à chaud selon la norme UNI EN ISO 1461.

*Sur demande, réalisation d'un revêtement couleur en poudres polyester thermodurcissables sur matériel galvanisé à chaud.*

#### Dimensions standard (exprimées en millimètres):

Largeur Module	Largeur panneau	Hauteur panneau	Hauteur poteau	Poids panneau	Poids poteau
2000	1992	930	1200	7,6 kg/m <sup>2</sup>	4,2 kg/unit.
2000	1992	1195	1465	7,2 kg/m <sup>2</sup>	5,1 kg/unit.
2000	1992	1320	1650	7,1 kg/m <sup>2</sup>	5,8 kg/unit.
2000	1992	1460	1790	7,0 kg/m <sup>2</sup>	6,3 kg/unit.
2000	1992	1720	2085	6,8 kg/m <sup>2</sup>	7,3 kg/unit.
2000	1992	1985	2350	6,7 kg/m <sup>2</sup>	8,2 kg/unit.