

Voce di Capitolato

Recinzione LINEAR 30° PASSO 100 ORIZZONTALE

I Moduli sono costituiti da:
n°1 pannello di recinzione
n°1 piantana
n°2 bulloni

- La recinzione modello LINEAR 30° PASSO 100 ORIZZONTALE è costituita con profili orizzontali sagomati con sezione frontale di 80 mm, posti inclinati a 30° ad un interasse di 100 mm. I profili orizzontali sono saldati ai piatti di bordatura verticali e orizzontali in piatto da 50x3 mm mediante procedimento di elettrosaldatura con apporto di materiale. Le bordature verticali sono dotate di opportune forature al fine di creare un supporto per il fissaggio alle piantane.
- Le piantane sono costruite in piatto da 60 mm avente spessore 7 mm, dotate di opportune forature per il fissaggio dei pannelli.
- Per il fissaggio dei pannelli alle rispettive piantane, è prevista una bulloneria composta da dado a strappo M10 e vite testa tonda avente quadro sottotesta M10x25, tutto in acciaio inox AISI 304.

I pannelli e le piantane sono realizzati in acciaio S235JR (secondo UNI EN 10025).

Il trattamento superficiale è realizzato mediante zincatura a caldo UNI EN ISO 1461.

A richiesta il materiale può essere verniciato con polveri termoindurenti poliestere per esterni su materiale precedentemente zincato a caldo.

Dimensioni standard (espresse in millimetri):

Larghezza pannello	Altezza pannello
1492	874
1492	1173
1492	1372
1492	1572